

Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790425

Czasowa - Z przyciskiem-pokrętłem



OPIS

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790425

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa.
 Płyta 160 x 160 mm z Inoxy.
 Standardowa skrzynka podtynkowa.
 Głębokość osadzenia można wyregulować od 28 do 43 mm.
 Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.
 Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.
 Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).
 Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
 Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
 Przyłącza Z1/2" do miedzianych rurek Ø15.
 Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
 Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.
 30 lat gwarancji.
 Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790425

Przyłącze	Z1/2" Ø15
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	12 l/min
Standardy	  
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

