

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną **SECURITHERM**

Nr H9769KIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych



OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9769KIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostatyczną SECURITHERM.
Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury do 43°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętła.
Przyłącze do węża natryskowego Z½".
Filtry zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z½" Z¾".
• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1).
• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769KIT

Przylącze	2 1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	

