

Umywalka ścienna PMR XS TC

Nr 160250

Inox 304 satynowy - Dla osób niepełnosprawnych



OPIS

Umywalka ścienna PMR XS TC - Nr 160250

Umywalka do instalacji zaściennej do pomieszczenia technicznego.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od dołu, niewidoczny syfon.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (w opcji inne długości prowadnic).

Podtynkowy, poziomy odpływ Ø32.

Korek z płaskim siem bez centralnej śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 3416250000]

OPIS TECHNICZNY

Umywalka ścienna PMR XS TC - Nr 160250

Wysokość	130 mm
Długość	390 mm
Szerokość	400 mm
Grubość	1,2 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304 bakteriostatyczny



Przyst. do obiektów o wysokim stopniu wandalizmu

