

# Umywalka ścienna PMR XS TC

Nr 160250

Inox 304 satynowy - Dla osób niepełnosprawnych



## OPIS

### Umywalka ścienna PMR XS TC - Nr 160250

Umywalka do instalacji zaściennej do pomieszczenia technicznego.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od dołu, niewidoczny syfon.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (w opcji inne długości prowadnic).

Podtynkowy, poziomy odpływ Ø32.

Korek z płaskim siem bez centralnej śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 3416250000]

## OPIS TECHNICZNY

### Umywalka ścienna PMR XS TC - Nr 160250

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość    | 130 mm                                                                                 |
| Długość     | 390 mm                                                                                 |
| Szerokość   | 400 mm                                                                                 |
| Grubość     | 1,2 mm                                                                                 |
| Wykończenie | Inox 304 satynowy                                                                      |
| Standardy   | CE  |
| Gwarancja   |     |

## ZALETY



Inox 304 bakteriostatyczny



Przyst. do obiektów o wysokim stopniu wandalizmu

