

# Poręcz prosta Be-Line® - 600 mm Ø35

Nr 511906C

Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik



## OPIS

**Poręcz prosta Be-Line® - 600 mm Ø35 - Nr 511906C**

Poręcz prosta Be-Line® Ø35 dla osób z niepełnosprawnością. Służy do podpierania się, podtrzymywania lub podciągania w WC, pod prysznicem lub w wannie. Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych. Rozstaw: 600 mm. Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz prosta Be-Line® - 600 mm Ø35 - Nr 511906C**

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość             | 600 mm                                                                                 |
| Średnica            | Ø35                                                                                    |
| Odległość od ściany | 38 mm                                                                                  |
| Grubość             | 3 mm                                                                                   |
| Wykończenie         | Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik                                               |
| Standardy           | CE  |
| Gwarancja           |     |
| Dostępne części     |     |

## ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

