Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2620MINI

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80



OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620MINI

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.
Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min.
Uchwyt pełny.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Higiena: korpus o niewielkiej pojemności
- Maksymalna higiena: brak wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620MINI

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

