

Mechaniczna bateria natryskowa Securitouch

Nr 2739T

Jednouchwytowa bateria ścienna, pełny uchwyt



OPIS


Mechaniczna bateria natryskowa Securitouch - Nr 2739T

Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa. Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus gładki wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pełny uchwyt. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria certyfikowana francuską normą NF Médical (dotyczącą środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria natryskowa Securitouch - Nr 2739T

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa Securitouch
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody



Ergonomia: pełny uchwyt dla łatwego chwycenia

Standardy

ACS

WRAS



Gwarancja



Dostępne części

