

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 493400

Zasilanie sieciowe (skrzynka podtynkowa)



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493400

Ścienna bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.160 mm z chromowanego Inoxy.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawory odcinające.
Mocowanie ściennie.
Podtynkowe przyłącza wody 1/2".
Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu.
Antyblokada wypływu.
Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484012.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493400

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	3 l/min

Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



System elektroniczny zintegrowany w korpusie



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

