

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC

Nr 493410

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawory odcinające



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC - Nr 493410

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.130 mm z chromowanego Inoxy.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawory odcinające W3/8".

Mocowanie zaścienne.

Antyblokada wypływu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC - Nr 493410

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	130 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Podtynkowe zasilanie sieciowe



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

