

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC

Nr 493510

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawory odcinające



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC - Nr 493510

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego metalu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawory odcinające W3/8".

Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczonej przez ścianę.

Antyblokada wypływu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC - Nr 493510

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE SVGW
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

