

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 493506

Zintegrowane baterie



## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493506

Ścienna bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.  
Zasilanie zintegrowanymi w korpusie bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus L.220 mm z chromowanego Innoxu.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Zawory odcinające.  
Mocowanie ściennie.  
Podtynkowe przyłącza wody 1/2".  
Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484612.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493506

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Baterie 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyłącze       | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia     | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość wylewki | 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy       |     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



System elektroniczny zintegrowany w korpusie



Wymiana baterii bez konieczności demontażu

