

# Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 398015

Zasilanie sieciowe

## OPIS

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteriacyjne).  
 Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalek nablatowych.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość wylewki | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Długość wylewki  | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardy        |    <b>ACS</b> |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                                     |
| Dostępne części  |                                                                                                                                                                                     |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Prosty design

