

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2239EPS

Jednouchwytowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy



OPIS

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2239EPS

Mechaniczna, ścienna, jednouchwytowa bateria natryskowa. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłączy do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2239EPS

Przyłączy	Z1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   
Gwarancja	

ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ograniczenie wahań temperatury



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

