Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443500

Podtynkowe zasilanie sieciowe

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Mocowanie do ściany.
Podtynkowe przyłącze wody.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Wbudowany system elektroniczny
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE SVGW
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI