

Zwijarka automatyczna z ABS-u

Nr 5676T2

Wąż L.15 m - Spryskiwacz

OPIS

Zwijarka automatyczna z ABS-u - Nr 5676T2

Zwijarka automatyczna wyposażona w odporny na uderzenia spryskiwacz i wąż o długości 15 m z prowadnicą.

Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.

Wypływ 23 l/min przy 3 barach.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów, 12 barów w przypadku spryskiwacza.

Zwijarka z bębnem Ø425 mm z ABS-u.

Mocowanie z Inoxy 304.

Należy skompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym, który zapobiega zassaniu zużytej wody z powrotem do instalacji wody pitnej.

Zwijarka z 30-letnią gwarancją.



ZALETY



Łatwe czyszczenie: gładka powierzchnia



Zwijarka z mocowaniem z Inoxy i blokadą węża

OPIS TECHNICZNY

Zwijarka automatyczna z ABS-u - Nr 5676T2

Przyłącze	3/4"
Wysokość	417 mm
Głębokość	460 mm
Długość	186 mm
Wykończenie	ABS
Gwarancja	
Dostępne części	

