

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2445

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2445

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt ażurowy.
Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2445

Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT

ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

