

# Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445S

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy



## OPIS







### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445S

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.  
 Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.  
 Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.  
 Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Uchwyt ażurowy.  
 Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".  
 Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.  
 Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY

### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY

- 
Higiena: gładkie wnętrza ograniczają bakterie
- 
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- 
Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- 
Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

