Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2445S

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2445S

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym, przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczną Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczenie nisz bakteryjnych).
Prędkość wody w rurkach znacznie ogranicza rozwój biofilmu.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt ażurowy.
Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.
Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ograniczaja bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2445S

Przyłącze	Z½"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI