# Narożna poręcz natryskowa z przesuwnym drążkiem pion., Inox satynowy

Nr 5481S

Inox satynowy UltraSatin

## OPIS

**Narożna poręcz natryskowa z przesuwnym drążkiem pion., Inox satynowy - Nr 5481S**

Dwuścienna poręcz narożna z przesuwanym drążkiem pionowym Ø32 dla osób niepełnosprawnych.
Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.
Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.
Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).
Wymiary: 1 160 x 750 x 750 mm.
Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304.
Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit").
40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.
Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304.
Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

## ZALETY

- Regulowana pozycja drążka pionowego
- Inox 304: ogranicza rozwój bakterii
- Testowana na ponad 200 kg
- 40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

## OPIS TECHNICZNY

**Narożna poręcz natryskowa z przesuwnym drążkiem pion., Inox satynowy - Nr 5481S**

| | |
|---|---|
| Wysokość | 1 160 mm |
| Długość | 750 mm |
| Szerokość | 750 mm |
| Średnica | Ø32 |
| Odległość od ściany | 40 mm |
| Wykończenie | Inox 304 satynowy UltraSatin |
| Standardy | CE |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |