

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2641

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą/nieruchomą wyl. L.200



OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2641

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Otwarcie i zmknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150. Bateria dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2641

Przylącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Możliwość unieruchomienia wylewki

