

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC

Nr 443516

Zintegrowane baterie



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443516

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxy.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawór odcinający.

Mocowanie zaściennne dzięki prowadnicy puszczonej przez ścianę.

Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443516

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min

Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Wymiana baterii bez konieczności demontażu

