

PREMIX NANO

Nr 732230

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 34°C do 60°C

OPIS

PREMIX NANO - Nr 732230

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasila od 1 do 2 zaworów umywalkowych lub 1 natrysk.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.
Zawory zwrotne i filtry.
Zalecany przepływ: od 3 do 12 l/min.
Możliwość dezynfekcji termicznej.
Korpus z chromowanego mosiądzu, przyłącze wody ciepłej W3/8", przyłącze wody zimnej Z3/8", wyjście wody zmieszanej Z3/8".
Produkt dostarczany z zestawem przyłączeniowym 3/8".
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX NANO - Nr 732230

Przyłącze	3/8"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	70 mm
Wykończenie	Chromowane
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Zamknięcie w razie braku wody ciepłej/zimnej
-  Stabilność temperatury
-  Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne
-  Komórka termoreaktywna

