

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru

Nr 479410

Elektronika ze zintegrowanymi bateriami

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479410

Natynkowy zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią do pisuaru.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Instalacja natynkowa.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia:

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Przystosowany do wody deszczowej.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze $Z\frac{1}{2}$ ".

Prosty do zasilania liniowego, wyjście $Z\frac{1}{2}$ 35 mm od ściany.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479410

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	155 mm
Głębokość	85 mm
Wypływ	0,15 l/s
Standardy	CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Tryb intensywny



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Higieniczne spłukiwanie okresowe

