

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2565T5EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T5EP

Wysoka, stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.205 L.170. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Ceramiczna głowica Ø35 z regulatorem ciśnienia.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T5EP

Przylącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	205 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ogranicza wahania temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

