

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T5

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T5

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.205 L.170.
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T5


Przyłącze	W3/8"
Wysokość	362 mm
Wysokość wylewki	205 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	   
Gwarancja	



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią



Dostępne części

