# Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9741

Dwuuchwytowa, termostatczna bateria natryskowa

## OPIS

**Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9741**

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Specjalna bateria do remontów

## OPIS TECHNICZNY

**Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9741**

| | |
|---|---|
| Przyłącze | Z1/2″ |
| Technologia | Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch |
| Długość | 286 mm |
| Wypływ | 9 l/min |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |