

# Zawór czasowy TEMPOSOFT 2

Nr 741555

Delikatne uruchamianie



## OPIS

### Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 - Nr 741555

Ścienny zawór czasowy do umywalki.  
 Delikatne uruchamianie.  
 Czas wypływu ~7 sekund.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.  
 Korpus Z1/2" L.150 mm z chromowanego mosiądzu.  
 Dostarczany z przeciwnakrętką.  
 Dostarczany z niebieskim i czerwonym oczkiem.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 - Nr 741555

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze       | Z1/2"                                                                                                                                                                              |
| Technologia     | Czasowa                                                                                                                                                                            |
| Długość wylewki | 155 mm                                                                                                                                                                             |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                            |
| Standardy       | <b>ACS</b>   |
| Gwarancja       |                                                                                                 |
| Dostępne części |                                                                                                 |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Mocowanie przeciwnakrętką



Delikatne uruchamianie

