

# Kolumna natryskowa PLEIN AIR

Nr 717521

Czasowa, 2 natryski i 1 nogomyjka

## OPIS

### Kolumna natryskowa PLEIN AIR - Nr 717521

Czasowa kolumna natryskowa.  
Kolumna natryskowa z anodowanego aluminium, gotowa do instalacji.  
Wyposażona w dwa natryski i jedną nogomyjkę.  
Zasilanie od dołu prostym zaworem odcinającym W $\frac{3}{4}$ ".  
Zawory czasowe TEMPOSOFT 2 na wodę zmieszaną.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu: ~15 sekund w przypadku wylewki natryskowej i ~3 sekundy w przypadku nogomyjki.  
Wylewki natryskowe ROUND chromowane, odporne na wandalizm i antyosadowe, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.  
Nogomyjka z Inoxy z wypływem 3 l/min przy 3 barach.  
Filtry.  
Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym.  
Armatura łatwa do opróżnienia z wody i demontażu na zimę.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Kolumna natryskowa PLEIN AIR - Nr 717521

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | W3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 2245 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wypływ      | Natrysk 6 l/min, nogomyjka 3 l/min                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykończenie | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



80% oszczędności wody



Delikatne uruchamianie



Kolumna z antykorozyjnego aluminium anodowanego



Dostarczana gotowa do instalacji

