

Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP

Nr 2820TEP

Jednootworowa - Mechaniczna - Zatraskowa - H.95 L.120 - Uchwyt pełny

OPIS

Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP - Nr 2820TEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia EP do umywalk. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia EP i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pełny.

Ergonomiczne cięgadlo i korek 1"1/4 z Inoxy.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP - Nr 2820TEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



EP: ogranicza wahania temperatury



Standardy

ACS

WRAS

Water Supply Department

PZM



BELOAQUA

Gwarancja

30 LAT

GWARANCJA

Dostępne części

50 LAT

DOSTĘPNE CZĘŚCI