Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr H9741

Dwuuchwytowa, termostatczna bateria natryskowa

OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9741

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z½".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9741

Przyłącze	Z½″
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	95 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	



© DELABIE

Gwarancja	

© DELABIE