Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2621MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80



OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.
Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.
Pełny uchwyt.
Bateria bez ciągadła i korka.
Obrotowe wężyki PEX W⅜".
Filtry i zawory zwrotne.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Maksymalna higiena: brak wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Higiena: korpus o małej pojemności wody

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

Przyłącze	W⅜"
Technologia	SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK



Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	