

# Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC

Nr 488035

Na baterie - H.170 mm

## OPIS

**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC - Nr 488035**

Stojący zawór elektroniczny do umywalki, w matowej czerni.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wykończenie z czarnego matowego chromu.

Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC - Nr 488035**

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                             |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                                   |
| Technologia      | Elektronika                                                                             |
| Wysokość wylewki | 170 mm                                                                                  |
| Długość wylewki  | 175 mm                                                                                  |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                 |
| Wykończenie      | Czarny matowy chrom                                                                     |
| Standardy        | ACS  |
| Gwarancja        |      |
| Dostępne części  |      |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED

