

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761210

Zestaw czasowy do sflukiwania bezpořredniego WC



OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Bezzbiornikowy system sflukiwania: bezpořrednie podlączenie do instalacji.
Do ścian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskaźeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Element lączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Rura sflukująca PVC Ø32.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 761700]

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Przyłcze	3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	200 mm
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Sflukiwanie bezpořrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienne



Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili



Sflukiwanie bezpořr. ogranicza ryzyko przecieków

