

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761210

Zestaw czasowy do sflukiwania bezpořredniego WC



OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Bezzbiornikowy system sflukiwania: bezpořrednie podlączenie do instalacji.
Do ścian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskaźeniowy.

Zintegrowany zawór odcinajacy i regulujacy wypływ.

Korpus z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Element lączacy Ø32/55.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Średnica rury zasilajacej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Rura sflukujaca PVC Ø32.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.


Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 761700]

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

| | |
|-------------|---|
| Przyłaczę | 3/4" |
| Technologia | Czasowa |
| Długość | 200 mm |
| Standardy |  |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Sflukiwanie bezpořrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienne



Duża siła sflukiwania dostępną w każdej chwili



Sflukiwanie bezpořr. ogranicza ryzyko przecieków

