Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch

Nr H9768S

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch - Nr H9768S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury do 43°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z½".
Zintegrowane filtry w przyłączach W¾".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".
Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch - Nr H9768S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



Standardy	ACS NF kiwa
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI