

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449001

Zasilanie sieciowe - gniazdko

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień, umieszczony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wąż PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	74 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	 ACS
Gwarancja	



ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe uruchamianie



90% oszczędności wody



Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

