

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2920T

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Pełny uchwyt.
Ergonomiczne ciążadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920T

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 



ZALETY



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności




Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyt.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Pełny uchwyt dla łatwego chwycenia



Gwarancja

