


# Skrzynka podtynkowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3

Nr 794BOX3

Wodoszczelna, zestaw 1/2



## OPIS

**Skrzynka podtynkowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3 - Nr 794BOX3**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury TEMPOMIX 3 do umywalki, zestaw 1/2:

- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry, zawory zwrotne oraz głowica.
- Bateria TEMPOMIX 3 W1/2" przycisk-pokrętło.
- Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 794200 lub 794250.

## OPIS TECHNICZNY

**Skrzynka podtynkowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3 - Nr 794BOX3**

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | W1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 150 mm                                                                                                                                                                      |
| Głębokość   | 93 - 190 mm                                                                                                                                                                 |
| Szerokość   | 225 mm                                                                                                                                                                      |
| Wypływ      | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Standardy   | ACS   |
| Gwarancja   |                                                                                          |

## ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Skrzynka w 100% wodoszczelna

