

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 370110

Zasilanie sieciowe - Zestaw 2/2



OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 370110

Podtynkowy zawór elektroniczny BINOPTIC 2 do umywalki, zestaw 2/2.
Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).
Płyta ze szczotkowanego Inoxy 145 x 145 mm ze zintegrowaną elektroniką.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Splukiwanie okresowe co 24 h (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji) od ostatniego uruchomienia.
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteriacyjne).
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać razem z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 370SBOX.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 370110

Przyłącze	W1/2"
Technologia	Elektronika
Długość	190 mm
Wykończenie	Inox błyszczący
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



90% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Prosty design



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

