

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 370116

Zasilanie na baterie, zestaw 2/2



OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 370116

Podtynkowy zawór elektroniczny BINOPTIC 2 do umywalki, zestaw 2/2.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Płyta ze szczotkowanego Inoxy 145 x 145 mm ze zintegrowaną elektroniką.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe co 24 h (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji) od ostatniego uruchomienia.

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteriacyjne).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 370PBOX.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 370116

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W1/2"
Technologia	Elektroniczna
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Długość wylewki	190 mm
Wykończenie	Inox błyszczący
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Czysty design



Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

