

# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Nr 749BOX

Podtynkowa - Zestaw 1/2



## OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP - Nr 749BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Regulacja głębokości od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany. 30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą nr 749218 lub całym zestawem natryskowym nr 749239.

## ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Skrzynka w 100% wodoszczelna

## OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP - Nr 749BOX

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze   | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość   | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość     | 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość   | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |

