

# Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

Nr 543006D

Stelaż ze stali - Do pisuaru z wężykiem 1/2"

## OPIS

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543006D

Stelaż do pisuarów z wężykiem 1/2", zestaw 1/2.  
Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.  
Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych.  
Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.  
Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.  
Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką.  
Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.  
Dostarczany wstępnie zmontowany.  
Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg).  
Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.  
Dostarczany ze skrzynką podtynkową.  
Armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych i akcesoria podłączeniowe.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430036, 778700 lub 778707.

## OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543006D

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 1/2"                                                                                |
| Wysokość    | 985 - 1 385 mm                                                                      |
| Głębokość   | 160 - 220 mm                                                                        |
| Szerokość   | 430 mm                                                                              |
| Wykończenie | Stal pokryta czarnym epoksydem                                                      |
| Gwarancja   |  |



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości  
ściany



Kompatybilny z armaturą  
elektryczną na baterie

