# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX

Nr 778BOX

Do pisuarów z wężykiem 1/2" lub przyłączem Ø35



## OPIS

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuarów 1/2", zestaw 1/2.
Kołnierz z wbudowaną uszczelką.
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).
Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”
Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr, zawory zwrotne i głowica zintegrowane i łatwo dostępne od przodu.
Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody deszczowej.
Skrzynka podtynkowa z zaślepką, akcesoriami do podłączenia oraz armaturą skonfigurowaną na bezpieczne przepłukanie instalacji podczas montażu, bez narażania elementów wrażliwych.
Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).
Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).
Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.

## ZALETY

- Łatwa instalacja
- Skrzynka regulowana i modułowa
- Skrzynka w 100% wodoszczelna
- Kompatybilność: profile, ściany pełne lub panele

## OPIS TECHNICZNY

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX**

| | |
|---|---|
| Przyłącze | 1/2" |
| Technologia | Czasowa |
| Wysokość | 145 mm |
| Głębokość | 83 - 190 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Standardy | |
| Gwarancja | |

