

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX

Nr 778BOX

Do pisuarów z wężym 1/2" lub przyłączem Ø35



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuarów 1/2", zestaw 1/2. Kołnierz z wbudowaną uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).

Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”

Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr, zawory zwrotne i głowica zintegrowane i łatwo dostępne od przodu.

Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody deszczowej.

Skrzynka podtynkowa z zaślepką, akcesoriami do podłączenia oraz armaturą skonfigurowaną na bezpieczne przepłukanie instalacji podczas montażu, bez narażania elementów wrażliwych.

Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężym).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	145 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	145 mm
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Łatwa instalacja



Skrzynka regulowana i modułowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Kompatybilność: profile, ściany pełne lub panele

