Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4

Nr 430PBOX

Do armatury elektronicznej do pisuarów



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4 - Nr 430PBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do elektronicznego zaworu spłukującego do pisuarów, zestaw 1/2.
Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Kołnierz z uszczelką.
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).
Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”.
Armatura skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych i akcesoria podłączeniowe.
Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).
Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016 lub 430036.

ZALETY

- Łatwa instalacja
- Skrzynka regulowana i modułowa
- Skrzynka w 100% wodoszczelna
- Uniwersalna: profile, ściany pełne lub panele

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4 - Nr 430PBOX

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	150 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	175 mm
Standardy	
Gwarancja	

