

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

Nr 763040

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa







OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763040

Płyta uruchamiająca i podtynkowy zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3, zestaw 2/2.
 Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
 Płyta uruchamiająca 170 x 170 mm z chromowanego metalu.
 Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.
 Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
 Delikatne uruchamianie.
 System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
 Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Zaokrąglony design.
 Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.
 Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
 Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
 Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać ze stelażem 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową 763BOX.

ZALETY

-  Delikatne uruchamianie
-  Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody
-  Podwójny przycisk 3l/6l
-  Prosta konserwacja od przodu

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763040

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	170 mm
Szerokość	170 mm
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	  
Gwarancja	

