

# Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC

Nr 578212

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem



## OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

Płyta sterująca od czasowego systemu spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Pojedynczy przycisk 6l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian o grubości od 10 do 35 mm i od 30 do 60 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach).

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE lub 578405DE.

## OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze   | 3/4"                                                                                |
| Technologia | Czasowa                                                                             |
| Głębokość   | Do ścian 10-35 i 30-60 mm                                                           |
| Wypływ      | 6l                                                                                  |
| Średnica    | Ø195                                                                                |
| Wykończenie | Chromowany metal                                                                    |
| Standardy   |  |
| Gwarancja   |  |

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak wody stojącej



Spłukiwanie dostępne w każdej chwili

