Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC

Nr 578212

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem

OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

Płyta sterująca od czasowego systemu spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.
Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.
Pojedynczy przycisk 6l.
Delikatne uruchamianie.
Do ścian o grubości od 10 do 35 mm i od 30 do 60 mm.
Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach).
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać ze stelażem 578305DE lub 578405DE.

ZALETY

- Delikatne uruchamianie
- Spłukiwanie bezpośrednie: brak wody stojącej
- Spłukiwanie dostępne w każdej chwili

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Głębokość	Do ścian 10-35 i 30-60 mm
Wypływ	6l
Średnica	Ø195
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	
Gwarancja