

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC

Nr 578222

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - Podwójny przycisk 3l/6l



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578222

Płyta sterująca od czasowego systemu spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji na 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian o grubości od 10 do 35 mm i od 30 do 60 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach).

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE lub 578405DE.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578222

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Głębokość	Do ścian 10-35 i 30-60 mm
Wypływ	3l/6l lub 2l/4l
Średnica	Ø195
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak wody stojącej



Spłukiwanie dostępne w każdej chwili



Podwójny przycisk 3l/6l z regulacją na 2l/4l

