

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

Nr 763030

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763030

Płyta uruchamiająca i podtynkowy zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Płyta uruchamiająca 205 x 190 mm z czarnego szkła.
Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.
Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody deszczowej.
Delikatne uruchamianie.
System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Prostokątne design.
Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać ze stelażem 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową 763BOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763030

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	190 mm
Szerokość	205 mm
Wykończenie	Czarne szkło
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Podwójny przycisk 3l/6l



Prosta konserwacja od przodu

